


ENIXE



CRIOCABIN
TASTE PRESENTATION

ENIXE EN 100 / 200 / 250 M1 / 550 S-CONCEPT /
300 / 310 / 400 / 410 / 450 H-COMBI / 200C



CARATTERISTICHE:

1. Zona esposizione e interno del mobile in acciaio inox.
2. Illuminazione CRIOLED®.
3. WOW Touch Control.
4. Refrigerazione ventilata con evaporatore trattato in cataforesi anticorrosione.
5. Sbrinamento ventilato con arresto del compressore.
6. Ventilazione frontale e laterale antiappannante.
7. Piano di lavoro in acciaio inox antigraffio.
8. Portacarta.
9. Canalizzabile.

OPTIONAL:

- NUCLEUS - Supplemento per controllo remoto via Wi-Fi
- Illuminazione LED rosato
- Chiusura posteriore in plexiglas
- Chiusura avvolgibile
- Porta bilancia in acciaio inox
- Porta coltelli
- Griglia ferma-soldi su cornice
- Appoggio borse in due tubi acciaio inox
- Kit ruote (4 ruote per banco)
- Imballo in gabbia di legno
- Sbrinamento elettrico

FEATURES:

1. Stainless steel display area and unit interior.
2. CRIOLED® lighting.
3. WOW Touch Control.
4. Ventilated refrigeration with evaporator treated with anti-corrosion cataphoresis.
5. Ventilated defrosting with compressor block.
6. Anti-fogging frontal and side ventilation.
7. Scratch-resistant stainless steel worktop.
8. Paper holder.
9. Multiplexable.

OPTIONAL:

- NUCLEUS - Extra charge for remote control via Wi-Fi
- Pink LED lighting
- Rear plexiglass closure
- Roll-up closure
- Stainless steel scale holder
- Knife holder
- Perforated grid cover for front ventilation
- Stainless steel double tube bag storage
- Wheel kit (4 wheels per counter)
- Wooden Crate packing
- Electric defrosting


PRODUCT CATEGORIES:




CERTIFICATIONS:



Se desiderate ricevere le specifiche delle versioni certificate del modello di Vostro interesse, Vi preghiamo di inviare una richiesta a sales@criocabin.com
Should you need to know which versions for each model of your interest are certified, kindly do send a mail to sales@criocabin.com



EN 100



EN 200


TECHNICAL DATA:		ENIXE EN100				REV 02	del	28/01/2025
Lunghezza dell'elemento / Cabinet length:	(mm)	937	1250	1875	2500	3125	3750	
Superficie espositiva / Display surface:	(m ²)	0,84	1,13	1,69	2,25	2,81	3,38	
Carico uniformemente distribuito piano esposizione / Uniformly distributed load display surface:	(kg/m ²)	105	105	105	105	105	105	
Carico uniformemente distribuito mensole in vetro / Uniformly distributed load glass shelves:	(kg/m ²)	--	--	--	--	--	--	
Carico uniformemente distribuito ripiano / Uniformly distributed load shelves:	(kg/m ²)	--	--	--	--	--	--	
Peso senza gruppo / weight without refrigeration unit:	(kg)	180	230	325	420	520	650	
Peso mobile con gruppo / Cabinet weight with refrigeration unit:	(kg)	216	260	355	450	570	700	
Diametro scarico acqua / Water drain diameter Φ:	(mm)	40	40	40	40	40	40	
Gas refrigerante con gruppo / Refrigerant gas cabinet with group:		R290						
Diametro tubi gas (remoto) / Gas pipes diameter (remote) Φ:	(mm)	6 - 12	6 - 12	6 - 12	6 - 12	6 - 12	6 - 12	
Tensione elettrica / Power supply:		230V / 50Hz / 1P+N +T						
Controllo / Control:		Wow Touch Control						
Morsetteria / Terminal Block		solo per versione remota / only remote version						
controllo remoto wifi / wifi remote control:	optional	Nucleus						
Classe climatica / Climatic class (ISO23953-2):	3 (25°C / 60%UR)	M2	M2	M2	M2	M2	M2	
Classe di Efficienza Energetica / Energy Efficiency Class:		--	--	--	--	--	--	
Consumo annuo / Annual Energy Consumption :	(kWh/a)	2075	2343	2979	4129	4464	5051	
Gas refrigerante per mobili remoti / Refrigerant gas for remote cabinet:		R452A, R407F/R407A/R407C, R448/R449, R134, CO2						
Potenza frigorifera / Refrigeration power Ø 24 -delt * (Tevap -10°C):	(W)	360	470	558	700	830	965	
Classe Efficienza Energetica / Energy Efficiency Class (remote):		--	--	--	--	--	--	
Consumo annuo / Annual Energy Consumption :	remote version (kWh/a)	276	315	526	604	814	894	

TECHNICAL DATA:		ENIXE EN200				REV 02	del	27/01/2025
Lunghezza dell'elemento / Cabinet length:	(mm)	937	1250	1875	2500	3125	3750	
Superficie espositiva / Display surface:	(m ²)	0,84	1,13	1,69	2,25	2,81	3,38	
Carico uniformemente distribuito piano esposizione / Uniformly distributed load display surface:	(kg/m ²)	105	105	105	105	105	105	
Carico uniformemente distribuito mensole in vetro / Uniformly distributed load glass shelves:	(kg/m ²)	--	--	--	--	--	--	
Carico uniformemente distribuito ripiano / Uniformly distributed load shelves:	(kg/m ²)	--	--	--	--	--	--	
Peso senza gruppo / weight without refrigeration unit:	(kg)	180	230	325	420	520	650	
Peso mobile con gruppo / Cabinet weight with refrigeration unit:	(kg)	216	260	355	450	570	700	
Diametro scarico acqua / Water drain diameter Φ:	(mm)	40	40	40	40	40	40	
Gas refrigerante con gruppo / Refrigerant gas cabinet with group:		R290						
Diametro tubi gas (remoto) / Gas pipes diameter (remote) Φ:	(mm)	6 - 12	6 - 12	6 - 12	6 - 12	6 - 12	6 - 12	
Tensione elettrica / Power supply:		230V / 50Hz / 1P+N +T						
Controllo / Control:		Wow Touch Control						
Morsetteria / Terminal Block		solo per versione remota / only remote version						
controllo remoto wifi / wifi remote control:	optional	Nucleus						
Classe climatica / Climatic class (ISO23953-2):	3 (25°C / 60%UR)	M2	M2	M2	M2	M2	M2	
Classe di Efficienza Energetica / Energy Efficiency Class:		F	F	F	F	F	F	
Consumo annuo / Annual Energy Consumption :	(kWh/a)	1901	2146	2740	3601	4110	4783	
Gas refrigerante per mobili remoti / Refrigerant gas for remote cabinet:		R452A, R407F/R407A/R407C, R448/R449, R134, CO2						
Potenza frigorifera / Refrigeration power Ø 24 -delt * (Tevap -10°C):	(W)	360	470	558	700	830	965	
Classe Efficienza Energetica / Energy Efficiency Class (remote):		F	F	F	F	F	F	
Consumo annuo / Annual Energy Consumption :	remote version (kWh/a)	276	315	526	604	814	894	


L : Lunghezza senza spalle - Lenght without endwall ; (std) : Standard; (opt): Optional ; (--) Non disponibile - not available

* Ai fini del dimensionamento dell'impianto frigorifero, per installazioni fino a 3 mobili, aumentare la potenza del 30%

* For the purposes of sizing the refrigeration system, for installations of up to 3 pieces of refrigerated cabinets, increase the power by 30%



EN 250 M1



EN 550 S-CONCEPT


TECHNICAL DATA:		ENIXE EN250-M1			REV 02	del	28/01/2025
Lunghezza dell'elemento / Cabinet length:	(mm)	937	1250	1875	2500	3125	3750
Superficie espositiva / Display surface:	(m ²)	0,84	1,13	1,69	2,25	2,81	3,38
Carico uniformemente distribuito piano esposizione / Uniformly distributed load display surface:	(kg/m ²)	105	105	105	105	105	105
Carico uniformemente distribuito mensole in vetro / Uniformly distributed load glass shelves:	(kg/m ²)	--	--	--	--	--	--
Carico uniformemente distribuito ripiano / Uniformly distributed load shelves:	(kg/m ²)	--	--	--	--	--	--
Peso senza gruppo / weight without refrigeration unit:	(kg)	180	230	325	420	520	650
Peso mobile con gruppo / Cabinet weight with refrigeration unit:	(kg)	216	260	355	450	--	--
Diametro scarico acqua / Water drain diameter Φ:	(mm)	40	40	40	40	40	40
Gas refrigerante con gruppo / Refrigerant gas cabinet with group:		R290					
Diametro tubi gas (remoto) / Gas pipes diameter (remote) Φ:	(mm)	6 - 12	6 - 12	6 - 12	6 - 12	6 - 12	6 - 12
Tensione elettrica / Power supply:		230V / 50Hz / 1P+N +T					
Controllo / Control:		Wow Touch Control					
Morsettiera / Terminal Block		solo per versione remota / only remote version					
controllo remoto wifi / wifi remote control:	optional	Nucleus					
Classe climatica / Climatic class (ISO23953-2):	3 (25°C / 60%UR)	M1	M1	M1	M1	M1	M1
Classe di Efficienza Energetica / Energy Efficiency Class:		E	F	F	F	--	--
Consumo annuo / Annual Energy Consumption :	(kWh/a)	1777	2553	3275	3959	--	--
Gas refrigerante per mobili remoti / Refrigerant gas for remote cabinet:		R452A, R407F/R407A/R407C, R448/R449, R134, CO2					
Potenza frigorifera / Refrigeration power Ø 24 -deft * (Tevap -10°C):	(W)	420	540	680	830	972	1098
Classe Efficienza Energetica / Energy Efficiency Class (remote):		F	F	F	F	F	F
Consumo annuo / Annual Energy Consumption :	remote version (kWh/a)	237	276	399	477	600	679

TECHNICAL DATA:		ENIXE EN550 S-CONCEPT			REV 02	del	28/01/2025
Lunghezza dell'elemento / Cabinet length:	(mm)	937	1250	1875	2500	3125	3750
Superficie espositiva / Display surface:	(m ²)	0,84	1,13	1,69	2,25	2,81	3,38
Carico uniformemente distribuito piano esposizione / Uniformly distributed load display surface:	(kg/m ²)	105	105	105	105	105	105
Carico uniformemente distribuito mensole in vetro / Uniformly distributed load glass shelves:	(kg/m ²)	--	--	--	--	--	--
Carico uniformemente distribuito ripiano / Uniformly distributed load shelves:	(kg/m ²)	--	--	--	--	--	--
Peso senza gruppo / weight without refrigeration unit:	(kg)	200	250	350	440	550	680
Peso mobile con gruppo / Cabinet weight with refrigeration unit:	(kg)	--	--	--	--	--	--
Diametro scarico acqua / Water drain diameter Φ:	(mm)	40	40	40	40	40	40
Gas refrigerante con gruppo / Refrigerant gas cabinet with group:		--					
Diametro tubi gas (remoto) / Gas pipes diameter (remote) Φ:	(mm)	6 - 12	6 - 12	6 - 12	6 - 12	6 - 12	6 - 12
Tensione elettrica / Power supply:		230V / 50Hz / 1P+N +T					
Controllo / Control:		Wow Touch Control					
Morsettiera / Terminal Block		solo per versione remota / only remote version					
controllo remoto wifi / wifi remote control:	optional	Nucleus					
Classe climatica / Climatic class (ISO23953-2):	3 (25°C / 60%UR)	M2	M2	M2	M2	M2	M2
Classe di Efficienza Energetica / Energy Efficiency Class:		--	--	--	--	--	--
Consumo annuo / Annual Energy Consumption :	(kWh/a)	--	--	--	--	--	--
Gas refrigerante per mobili remoti / Refrigerant gas for remote cabinet:		R452A, R407F/R407A/R407C, R448/R449, R134, CO2					
Potenza frigorifera / Refrigeration power Ø 24 -deft * (Tevap -10°C):	(W)	342	450	550	675	792	918
Classe Efficienza Energetica / Energy Efficiency Class (remote):		E	F	F	F	F	F
Consumo annuo / Annual Energy Consumption :	remote version (kWh/a)	280	319	486	564	731	810


L : Lunghezza senza spalle - Lenght without endwall ; (std) : Standard; (opt): Optional ; (--) Non disponibile - not available

* Ai fini del dimensionamento dell'impianto frigorifero, per installazioni fino a 3 mobili, aumentare la potenza del 30%

* For the purposes of sizing the refrigeration system, for installations of up to 3 pieces of refrigerated cabinets, increase the power by 30%



EN 300



EN 310

TECHNICAL DATA:

ENIXE EN300

REV 02

del

28/01/2025

Lunghezza dell'elemento / Cabinet length:	(mm)	937	1250	1875	2500	3125	3750
Superficie espositiva / Display surface:	(m ²)	--	1,56	2,34	--	--	4,69
Carico uniformemente distribuito piano esposizione / Uniformly distributed load display surface:	(kg/m ²)	--	105	105	--	--	105
Carico uniformemente distribuito mensole in vetro / Uniformly distributed load glass shelves:	(kg/m ²)	--	--	--	--	--	--
Carico uniformemente distribuito ripiano / Uniformly distributed load shelves:	(kg/m ²)	--	--	--	--	--	--
Peso senza gruppo / weight without refrigeration unit:	(kg)	--	250	350	--	--	690
Peso mobile con gruppo / Cabinet weight with refrigeration unit:	(kg)	--	280	380	--	--	740
Diametro scarico acqua / Water drain diameter Φ:	(mm)	--	40	40	--	--	40
Gas refrigerante con gruppo / Refrigerant gas cabinet with group:			R290				
Diametro tubi gas (remoto) / Gas pipes diameter (remote) Φ:	(mm)	--	6 - 12	6 - 12	--	--	6 - 12
Tensione elettrica / Power supply:			230V / 50Hz / 1P+N+T				
Controllo / Control:			Wow Touch Control				
Morsetteria / Terminal Block			solo per versione remota / only remote version				
controllo remoto wifi / wifi remote control:		optional	Nucleus				
Classe climatica / Climatic class (ISO23953-2):	3 (25°C / 60%UR)	--	H1	H1	--	--	H1
Classe di Efficienza Energetica / Energy Efficiency Class:		--	E	E	--	--	E
Consumo annuo / Annual Energy Consumption :	(kWh/a)	--	1789	2303	--	--	3692
Gas refrigerante per mobili remoti / Refrigerant gas for remote cabinet:			R452A, R407F/R407A/R407C, R448/R449, R134, CO2				
Potenza frigorifera / Refrigeration power Ø 24 -deft * (Tevap -10°C):	(W)	--	414	495	--	--	837
Classe Efficienza Energetica / Energy Efficiency Class (remote):		--	F	F	--	--	F
Consumo annuo / Annual Energy Consumption :	remote version (kWh/a)	--	276	399	--	--	679

TECHNICAL DATA:

ENIXE EN310

REV 0

del


22/01/2024

Lunghezza dell'elemento / Cabinet length:	(mm)	937	1250	1875	2500	3125	3750
Superficie espositiva / Display surface:	(m ²)	--	1,41	2,12	--	--	4,24
Carico uniformemente distribuito piano esposizione / Uniformly distributed load display surface:	(kg/m ²)	--	105	105	--	--	105
Carico uniformemente distribuito mensole in vetro / Uniformly distributed load glass shelves:	(kg/m ²)	--	--	--	--	--	--
Carico uniformemente distribuito ripiano / Uniformly distributed load shelves:	(kg/m ²)	--	--	--	--	--	--
Peso senza gruppo / weight without refrigeration unit:	(kg)	--	150	250	--	--	540
Peso mobile con gruppo / Cabinet weight with refrigeration unit:	(kg)	--	--	--	--	--	--
Diametro scarico acqua / Water drain diameter Φ:	(mm)	--	--	--	--	--	--
Gas refrigerante con gruppo / Refrigerant gas cabinet with group:			--				
Diametro tubi gas (remoto) / Gas pipes diameter (remote) Φ:	(mm)	--	--	--	--	--	--
Tensione elettrica / Power supply:			--				
Controllo / Control:			--				
Morsetteria / Terminal Block			--				
controllo remoto wifi / wifi remote control:		optional	--				
Classe climatica / Climatic class (ISO23953-2):	3 (25°C / 60%UR)	--	--	--	--	--	--
Classe di Efficienza Energetica / Energy Efficiency Class:		--	--	--	--	--	--
Consumo annuo / Annual Energy Consumption :	(kWh/a)	--	--	--	--	--	--
Gas refrigerante per mobili remoti / Refrigerant gas for remote cabinet:			--				
Potenza frigorifera Ø 24 -deft * / Refrigeration capacity Ø 24 -deft *:	(W)	--	--	--	--	--	--
Classe Efficienza Energetica / Energy Efficiency Class (remote):		--	--	--	--	--	--
Consumo annuo / Annual Energy Consumption :	remote version (kWh/a)	--	--	--	--	--	--


L : Lunghezza senza spalle - Lenght without endwall ; (std) : Standard; (opt): Optional ; (--) Non disponibile - not available

* Ai fini del dimensionamento dell'impianto frigorifero, per installazioni fino a 3 mobili, aumentare la potenza del 30%


* For the purposes of sizing the refrigeration system, for installations of up to 3 pieces of refrigerated cabinets, increase the power by 30%



EN 400



EN 410



EN 450 H-COMBI

TECHNICAL DATA:

ENIXE EN400

REV 0 del 17/10/2023

Lunghezza dell'elemento / Cabinet length:	(mm)	--	1250	1875	2500	--	--
Altezza / Height:	(mm)	--	1210	1210	1210	--	--
Larghezza / Lenght:	(mm)	--	1150	1150	1150	--	--
Piano lavoro in acciaio inox 304 / 304 stainless-steel work surface:	(mm)	--	290	290	290	--	--
Piano di appoggio superiore fisso in vetro / Fixed glass top surface:	(mm)	--	360	360	360	--	--
Peso mobile / Cabinet weight:	(kg)	--	260	355	450	--	--
Vetri apribili (quantità) / Opening Glasses (quantity):		--	1	2	2	--	--
Tensione elettrica / Power supply:					400V / 50Hz / 3P+N +T		
Tensione elettrica su richiesta / Power supply on request:					208V / 60Hz / 3P+N +T		
Controllo / Control:					Easy Touch Control		
controllo remoto wifi / wifi remote control:	optional			--			
Potenza elettrica mobile / Electric power cabinet:	(W)	--	3400	5500	6800	--	--
Consumo orario / Hour Energy consumption:	(Wh)	--	2040	3300	4080	--	--
Consumo annuo / Annual Energy Consumption :	(kWh/a)	--	8935	14454	17870	--	--

TECHNICAL DATA:

ENIXE EN410

REV 0 del 17/10/2023

Lunghezza dell'elemento / Cabinet length:	(mm)	--	1250	1875	2500	--	--
Altezza / Height:	(mm)	--	1210	1210	1210	--	--
Larghezza / Lenght:	(mm)	--	1150	1150	1150	--	--
Piano lavoro in acciaio inox 304 / 304 stainless-steel work surface:	(mm)	--	290	290	290	--	--
Piano di appoggio superiore fisso in vetro / Fixed glass top surface:	(mm)	--	360	360	360	--	--
Peso mobile / Cabinet weight:	(kg)	--	250	340	440	--	--
Vetri apribili (quantità) / Opening Glasses (quantity):		--	1	2	2	--	--
Tensione elettrica / Power supply:					400V / 50Hz / 3P+N +T		
Tensione elettrica su richiesta / Power supply on request:					208V / 60Hz / 3P+N +T		
Controllo / Control:					Easy Touch Control		
controllo remoto wifi / wifi remote control:	optional			--			
Potenza elettrica mobile / Electric power cabinet:	(W)	--	2500	4000	5000	--	--
Consumo orario / Hour Energy consumption:	(Wh)	--	1500	2400	3000	--	--
Consumo annuo / Annual Energy Consumption :	(kWh/a)	--	6570	10512	13140	--	--


TECHNICAL DATA:

ENIXE EN450 - HCOMBI


REV 0 del 17/10/2023

Lunghezza dell'elemento / Cabinet length:	(mm)	--	1250	1875	2500	--	--
Altezza / Height:	(mm)	--	1210	1210	1210	--	--
Larghezza / Lenght:	(mm)	--	1150	1150	1150	--	--
Piano lavoro in acciaio inox 304 / 304 stainless-steel work surface:	(mm)	--	290	290	290	--	--
Piano di appoggio superiore fisso in vetro / Fixed glass top surface:	(mm)	--	360	360	360	--	--
Peso mobile / Cabinet weight:	(kg)	--	165	200	250	--	--
Vetri apribili (quantità) / Opening Glasses (quantity):		--	1	2	2	--	--
Tensione elettrica / Power supply:					400V / 50Hz / 3P+N +T		
Tensione elettrica su richiesta / Power supply on request:					208V / 60Hz / 3P+N +T		
Controllo / Control:					Easy Touch Control		
controllo remoto wifi / wifi remote control:	optional			--			
Potenza elettrica mobile / Electric power cabinet:	(W)	--	4840	7660	9680	--	--
Consumo orario / Hour Energy consumption:	(Wh)	--	2904	4596	5808	--	--
Consumo annuo / Annual Energy Consumption:	(kWh/a)	--	12720	20130	25439	--	--


L : Lunghezza senza spalle - Lenght without endwall ; (std) : Standard; (opt): Optional ; (--) Non disponibile - not available




AA 90°




AC45°



AC90°



AA 45° S



AA 90° S

TECHNICAL DATA:

ENIXE EN200 C

REV 02 del 05/02/2025

Lunghezza dell'elemento / Cabinet length:	(mm)	AA90	AC45	AC90	AA45S	AA90S	--	--
Superficie espositiva / Display surface:	(m ²)	1,12	0,65	1,30	1,22	1,51	--	--
Carico uniformemente distribuito piano esposizione / Uniformly distributed load display surface:	(kg/m ²)	105	105	105	105	105	--	--
Carico uniformemente distribuito mensole in vetro / Uniformly distributed load glass shelves:	(kg/m ²)	--	--	--	--	--	--	--
Carico uniformemente distribuito ripiano / Uniformly distributed load shelves:	(kg/m ²)	--	--	--	--	--	--	--
Peso senza gruppo / weight without refrigeration unit:	(kg)	160	105	190	170	210	--	--
Peso mobile con gruppo / Cabinet weight with refrigeration unit:	(kg)	180	120	220	190	230	--	--
Diametro scarico acqua / Water drain diameter Φ:	(mm)	40	40	40	40	40	--	--
Gas refrigerante con gruppo / Refrigerant gas cabinet with group:	R290							
Diametro tubi gas (remoto) / Gas pipes diameter (remote) Φ:	(mm)	6 - 12	6 - 12	6 - 12	6 - 12	6 - 12	--	--
Tensione elettrica / Power supply:	230V / 50Hz / 1P+N+T							
Controllo / Control:	Wow Touch Control							
Morsetteria / Terminal Block	solo per versione remota / only remote version							
controllo remoto wifi / wifi remote control:	optional	Nucleus						
Classe climatica / Climatic class (ISO23953-2):	3 (25°C / 60%UR)	M2	M2	M2	M2	M2	--	--
Classe di Efficienza Energetica / Energy Efficiency Class:	--	--	--	--	--	--	--	--
Consumo annuo / Annual Energy Consumption :	(kWh/a)	2999	2204	3335	2697	3534	--	--
Gas refrigerante per mobili remoti / Refrigerant for remote cabinet:	R452A, R407F/R407A/R407C, R448/R449, R134, CO2							
Potenza frigorifera / Refrigeration power Ø 24 -def t * (Tevap -10°C):	(W)	400	310	500	460	600	--	--
Classe Efficienza Energetica / Energy Efficiency Class (remote):	--	--	--	--	--	--	--	--
Consumo annuo / Annual Energy Consumption : remote version	(kWh/a)	759	421	624	1109	1436	--	--

L : Lunghezza senza spalle - Lenght without endwall ; (std) : Standard; (opt): Optional ; (--) Non disponibile - not available

* Ai fini del dimensionamento dell'impianto frigorifero, per installazioni fino a 3 mobili, aumentare la potenza del 30%

* For the purposes of sizing the refrigeration system, for installations of up to 3 pieces of refrigerated cabinets, increase the power by 30%

* Le informazioni relative alla classe energetica (secondo le normative Ecodesign 2019/2024 ed Energy Labelling 2019/2018) qui riportate sono riferite a modelli standard e precise configurazioni ed allestimenti del prodotto. La brochure si basa sulle informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Ogni configurazione diversa da quella ivi rappresentata potrebbe comportare un cambiamento sensibile delle informazioni relative alla classe energetica. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il Registro Europeo dei Prodotti per l'Etichettatura Energetica EPREL oppure rivolgerci al nostro servizio criocare@criocabin.com.

* **EN** The energy class information (according to the Ecodesign 2019/2024 and the Energy Labelling 2019/2018 standards) given here refers to standard models and precise product configurations and fittings. The brochure is based on the information available at the time of its publication. Any configuration other than that depicted therein may result in a significant change in the energy class information. For further information, please consult the European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) or contact our service criocare@criocabin.com.