

wine

STORING

wine

CONSERVAZIONE

wine



Temperature
Temperatura
+2° / +20°C



Humidity
HIGH / LOW
Umidità
ALTA / BASSA



- "MONOBLOCK" refrigerating unit with external evaporator and polystyrene cover, easily extractable for replacement a/o maintenance

- Unità refrigerante "MONOBLOCCO" con evaporatore esterno e copertura in polistirolo, facilmente estraibile per sostituzione e/o manutenzione



TECHNICAL FEATURES - CARATTERISTICHE TECNICHE

- R290 refrigerant (GWP 3) GREEN models
- R452A refrigerant (GWP 2141) EXTRA EU Markets models
- N class (max +32°C) air-cooled condensing unit
- REM models prearranged with thermostatic valve (without refrigerating unit)
- Air-cooled refrigeration with cataphoresis-treated evaporator
- Automatic evaporation of condensate water
- GREEN models automatic defrosting with hot gas
- R452A models automatic defrosting with electrical heater
- Refrigerante R290 (GWP 3) modelli GREEN
- Refrigerante R452A (GWP 2141) modelli mercati EXTRA UE
- Unità condensatrice ad aria in classe N (max +32°C)
- Modelli REM (senza unità condensatrice) predisposti con valvola termostatica
- Refrigerazione ventilata con evaporatore trattato in cataforesi
- Evaporazione automatica della condensa
- Modelli GREEN sbrinamento automatico con gas caldo
- Modelli R452A sbrinamento automatico con resistenza elettrica

INTERNAL FEATURES - CARATTERISTICHE INTERNE

- Internal lighting by LED K4000 bars
- Inside with rounded corners and moulded bottom
- 75 mm insulation thickness (50 mm mod. 400) by environment-friendly polyurethane
- Illuminazione interna con barre a LED K4000
- Interno con spigoli arrotondati e fondo stampato
- Isolamento di 75 mm (50 mm mod. 400) in poliuretano ecologico

EXTERNAL FEATURES - CARATTERISTICHE ESTERNE

- Key-lock
- Self-closing doors with stop at 105°
- Easily replaceable magnetic gaskets
- Adjustable in height (130-200 mm) stainless steel feet
- Racks and drawers in AISI 304 stainless steel
- Chiusura porta con chiavi
- Porte autochiudenti con fermo a 105°
- Guarnizioni magnetiche facilmente sostituibili
- Piedini in acciaio inox regolabili in altezza (130-200 mm)
- Cremagliere e cassetti in acciaio inox AISI 304



Finishes - Finiture



BLACK GLASS
Mod: 400

External covering in black plastic-coated steel, internal covering in mirror-polished AISI 304 stainless steel, full glass door with black anodized profiles and triple glazing.

Esterno in acciaio plastificato nero con porta full glass con vetro serigrafato e profili anodizzati di colore nero, interno in acciaio inox AISI 304 lucido a specchio.



GLASS
Mod: 700-1500

External covering in AISI 304 S/S with S.Brite finish, internal covering in AISI 304 S/S. Full glass door with black anodized profiles and triple glazing.

Esterno acciaio inox AISI 304 con finitura S.Brite, interno in acciaio inox AISI 304. Porta full glass con vetro serigrafato e profili anodizzati di colore nero.



VIP
Mod: 700-1500

External covering in AISI 304 S/S with S.Brite finish, internal covering in AISI 304 S/S. Glass door with S/S frame.

Esterno acciaio inox AISI 304 con finitura S.Brite, interno in acciaio inox AISI 304. Porta a vetro con profili in acciaio inox.



BLACK
Mod: 700-1500

External covering in black plastic-coated steel, internal covering in mirror-polished AISI 304 stainless steel, with glass door.

Esterno in acciaio plastificato nero con porta a vetro, interno in acciaio inox AISI 304 lucido a specchio.

Technical compartment, external back, external base in hot-dip galvanized metal sheet.
Vano Tecnico, schiena esterna, fondo esterno in Lamiera zincata a caldo

Control panel - Pannello di controllo



HACCP data and alarm recording
Registro dati e allarmi HACCP

High and low humidity setting
Impostazione alta e bassa umidità

Overcooling function
Funzione Overcooling

Display of active functions
Segnalazione funzioni attive

Automatic evaporation of condensate water
Evaporazione automatica della condensa

Internal temperature
Temperatura interna

Alarm management (temperature, power failure and dirty condenser)
Gestione allarmi (temperatura, mancanza tensione e condensatore sporco)

Timed automatic defrost
Sbrinamento automatico temporizzato

Energy Saving function
Funzione Energy Saving


Function keys
Tasti funzioni



Internal Equipment - Allestimenti interni


Mod. wine 400

Wine A




- n° 3 rows of 5 slanted bottles
- n° 15 bottles in total
- n° 3 file da 5 bottiglie inclinate
- n° 15 bottiglie in totale

Wine B



- n° 1 row of 5 slanted bottles
- n° 3 rows of 5 upright bottles
- n° 20 bottles in total
- n° 1 fila da 5 bottiglie inclinate
- n° 3 file da 5 bottiglie in verticale
- n° 20 bottiglie in totale

Wine C




- n° 5 rows of 5 upright bottles
- n° 25 bottles in total
- n° 5 file da 5 bottiglie in verticale
- n° 25 bottiglie in totale

The BASIC set-up of the cabinet consists of 3 removable drawers on telescopic slides and complete with 3 slanted dividers. The maximum load per drawer is 40 kg. L'allestimento BASE dell'armadio è composto da 3 cassetti estraibili su guide telescopiche e complete di 3 divisori inclinati. Il carico massimo per cassetto è di 40 kg.


Mod. wine 700

Wine A




- n° 4 rows of 6 slanted bottles
- n° 24 bottles in total
- n° 4 file da 6 bottiglie inclinate
- n° 24 bottiglie in totale

Wine B



- n° 1 row of 6 slanted bottles
- n° 5 rows of 6 upright bottles
- n° 36 bottles in total
- n° 1 fila da 6 bottiglie inclinate
- n° 5 file da 6 bottiglie in verticale
- n° 36 bottiglie in totale

Wine C




- n° 7 rows of 6 upright bottles
- n° 42 bottles in total
- n° 7 file da 6 bottiglie in verticale
- n° 42 bottiglie in totale

The BASIC set-up of the cabinet consists of 4 removable drawers on telescopic slides and complete with 4 slanted dividers. The maximum load per drawer is 50 kg. L'allestimento BASE dell'armadio è composto da 4 cassetti estraibili su guide telescopiche e complete di 4 divisori inclinati. Il carico massimo per cassetto è di 50 kg.


Mod. wine 1500

Wine A




- n° 4 rows of 6 slanted bottles
- n° 24 bottles in total
- n° 4 file da 6 bottiglie inclinate
- n° 24 bottiglie in totale

Wine B



- n° 1 row of 6 slanted bottles
- n° 5 rows of 6 upright bottles
- n° 36 bottles in total
- n° 1 fila da 6 bottiglie inclinate
- n° 5 file da 6 bottiglie in verticale
- n° 36 bottiglie in totale

Wine C



- n° 7 rows of 6 upright bottles
- n° 42 bottles in total
- n° 7 file da 6 bottiglie in verticale
- n° 42 bottiglie in totale

The BASIC set-up of the cabinet consists of 8 removable drawers on telescopic slides and complete with 4 slanted dividers. The maximum load per drawer is 50 kg. L'allestimento BASE dell'armadio è composto da 8 cassetti estraibili su guide telescopiche e complete di 4 divisori inclinati. Il carico massimo per cassetto è di 50 kg.